

ZESTAWIENIE A

KONSTRUKCJA RETIS M435

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWU DLA POSZCZEGÓLNYCH WYSOKOŚCI:

Lp.	WYSOKOŚĆ MASZTU	H3m	H4m	H6m	H8m	H10m	H12m	H14m	H16m	H18m	H20m	H22m	H24m	H26m	H28m	H30m	H32m	H34m	H36m
1.	Segmenty masztu	1x3m	1x4m	1x6m	2x4m	1x6m 1x4m	3x4m	1x6m 2x4m	4x4m	1x6m 3x4m	5x4m	1x6m 4x4m	6x4m	1x6m 5x4m	7x4m	1x6m 6x4m	8x4m	1x6m 7x4m	9x4m
2.	Lina stalowa fi 3,0 (1x19) oc.*	12mb	15mb	20mb	45mb	60mb	70mb	120mb	130mb	180mb	200mb	265mb	280mb	360mb	380mb	490mb	500mb	610mb	640mb
3.	Zaciski 3 oc.	18szt.	18szt.	18szt.	18szt.	36szt.	36szt.	54szt.	54szt.	72szt.	72szt.	90szt.	90szt.	108szt.	108szt.	126szt.	126szt.	144szt.	144szt.
4.	Kausza 3 oc.	6szt.	6szt.	6szt.	6szt.	12szt.	12szt.	18szt.	18szt.	24szt.	24szt.	30szt.	30szt.	36szt.	36szt.	42szt.	42szt.	48szt.	48szt.
5.	Szekla 8 oc.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	6szt.	6szt.	9szt.	9szt.	12szt.	12szt.	15szt.	15szt.	18szt.	18szt.	21szt.	21szt.	24szt.	24szt.
6.	Podkładki zwykłe M8 oc.	-	-	-	6szt.	6szt.	12szt.	12szt.	18szt.	18szt.	24szt.	24szt.	30szt.	30szt.	36szt.	36szt.	42szt.	42szt.	48szt.
7.	Nakrętki samo kontrujące M8 oc.	-	-	-	6szt.	6szt.	12szt.	12szt.	18szt.	18szt.	24szt.	24szt.	30szt.	30szt.	36szt.	36szt.	42szt.	42szt.	48szt.
8.	Nakrętki zwykłe M8 oc.	-	-	-	6szt.	6szt.	12szt.	12szt.	18szt.	18szt.	24szt.	24szt.	30szt.	30szt.	36szt.	36szt.	42szt.	42szt.	48szt.
9.	Łącznik śrubowy M8x180 oc.	-	-	-	3szt.	3szt.	6szt.	6szt.	9szt.	9szt.	12szt.	12szt.	15szt.	15szt.	18szt.	18szt.	21szt.	21szt.	24szt.
10.	Śruba rzymska kuta oko-oko 10x125 oc.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	6szt.	6szt.	9szt.	9szt.	12szt.	12szt.	15szt.	15szt.	18szt.	18szt.	21szt.	21szt.	24szt.	24szt.
11.	Szpica odgromowa	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.
12.	Zaślepki	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.
13.	Podstawa dwuprzegubowa STANDARD**	Kpl.	Kpl.	Kpl.	Kpl.	Kpl.	Kpl.	Kpl.	Kpl.	Kpl.	Kpl.	Kpl.	Kpl.	Kpl.	Kpl.	Kpl.	Kpl.	Kpl.	Kpl.

* długość liny jest obliczona na podstawie dostępnych kart katalogowych przy założeniu skrajnej (max) odległości kotwienia odcigów.

** w komplecie znajdują się: śruby 12x120 8.8 (2szt.), podkładki (2szt.) oraz nakrętki samokontrujące (2szt.).



RETIS CONSTRUCTION®

ZESTAWIENIE B

KONSTRUKCJA RETIS M435B

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWU DLA POSZCZEGÓLNYCH WYSOKOŚCI:

Lp.	WYSOKOŚĆ MASZTU	H3m	H4m	H8m
1.	Segmenty masztu	1x3m	1x4m	2x4m
2.	Lina stalowa fi 3,0 (1x19) oc.*	0	0	30mb
3.	Zaciski 3 oc.	0	0	18szt.
4.	Kausza 3 oc.	0	0.	6szt.
5.	Szklela 8 oc.	0	0	3szt.
6.	Podkładki zwykłe M8 oc.	0	0	6szt.
7.	Nakrętki samokontrujące M8 oc.	0	0	6szt.
8.	Nakrętki zwykłe M8 oc.	0	0	6szt.
9.	Łącznik śrubowy M8x180 oc.	0	0	3szt.
10.	Śruba rzymska kuta oko-oko 10x125 oc.	0	0	3szt.
11.	Szpica odgromowa	1 szt.	1 szt.	1 szt.
12.	Zaślepki	3szt.	3szt.	3szt.
13.	Podstawa dwuprzegubowa STANDARD**	0	0	0



ZESTAWIENIE C

ODCIĄGI LINOWE NA 4 STRONY KOTWIENIA DO RETIS M435

Lp.	WYSOKOŚĆ MASZTU	H3m	H4m	H6m	H8m	H10m	H12m	H14m	H16m	H18m	H20m	H22m	H24m	H26m	H28m	H30m	H32m	H34m	H36m
1.	Lina stalowa fi 3,0 (1x19) oc.*	4mb	7mb	8mb	15mb	20mb	25mb	40mb	45mb	50mb	70mb	80mb	95mb	110mb	130mb	150mb	170mb	190mb	215mb
2.	Śruba rzymska kuta oko-oko 10x125 oc.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	2szt.	2szt.	3szt.	3szt.	4szt.	4szt.	5szt.	5szt.	6szt.	6szt.	7szt.	7szt.	8szt.	8szt.
3.	Kausza 3 oc.	2szt.	2szt.	2szt.	2szt.	4szt.	4szt.	6szt.	6szt.	8szt.	8szt.	10szt.	10szt.	12szt.	12szt.	14szt.	14szt.	16szt.	16szt.
4.	Szekla 8 oc.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	2szt.	2szt.	3szt.	3szt.	4szt.	4szt.	5szt.	5szt.	6szt.	6szt.	7szt.	7szt.	8szt.	8szt.
5.	Zaciski 3 oc.	6szt.	6szt.	6szt.	6szt.	12szt.	12szt.	18szt.	18szt.	24szt.	24szt.	30szt.	30szt.	36szt.	36szt.	42szt.	42szt.	48szt.	48szt.



ZESTAWIENIE D

ZESTAWY KOTWIĄCE DO RETIS M435

ZESTAWIENIE D.1. ZESTAWY KOTWIĄCE POD ODCIĄGI

ZESTAW	Nazwa produktu:	H3-H10	H12-H22	H24-H30	H32-H36
ZKPO3 M12x120	Kotwa rozporowa STR M12x120	3 szt.	6szt.	9szt.	12szt.
	Szekla 10 oc.	3 szt.	6szt.	9szt.	12szt.
	Nakrętka z uchem oc.	3 szt.	6szt.	9szt.	12szt.
ZKPO3 M12x200	Kotwa rozporowa STR M12x200	3 szt.	6szt.	9szt.	12szt.
	Szekla 10 oc.	3 szt.	6szt.	9szt.	12szt.
	Nakrętka z uchem oc.	3 szt.	6szt.	9szt.	12szt.
ZKPO4 M12x120	Kotwa rozporowa STR M12x120	4 szt.	8szt.	12szt.	15szt.
	Szekla 10 oc.	4 szt.	8szt.	12szt.	15szt.
	Nakrętka z uchem oc.	4 szt.	8szt.	12szt.	15szt.
ZKPO4 M12x200	Kotwa rozporowa STR M12x200	4 szt.	8szt.	12szt.	15szt.
	Szekla 10 oc.	4 szt.	8szt.	12szt.	15szt.
	Nakrętka z uchem oc.	4 szt.	8szt.	12szt.	15szt.

ZESTAWIENIE D.2. ZESTAWY KOTWIĄCE DO WSPORNIKÓW KOTWIĄCYCH

ZESTAW	Nazwa produktu:	Ilość:
WKPO3 WKPO5	Zaprawa iniekcyjna FISCHER FIS VT 380 C	1 szt.
	Pręt gwintowany FISCHER FTR 12x160 ze stali ocynkowanej	8 szt.
	Tulejki siatkowe FISCHER na pręt gwintowany FIS H 16X130 K	8 szt.
WKPO4 WKPT	Zaprawa iniekcyjna FISCHER FIS VT 380 C	1 szt.
	Pręt gwintowany FISCHER FTR 12x160 ze stali ocynkowanej	4 szt.
	Tulejki siatkowa FISCHER na pręt gwintowany FIS H 16X130 K	4 szt.

