

# ZESTAWIENIE M

## KONSTRUKCJA RETIS MASZT BALASTOWY

### ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWU DLA:

Lp.	Nazwa pozycji	H3m
1.	POZ. 1 ROA 50x2 L=3000	1szt.
2.	POZ. 2 ROA 40x2 L=1740	3szt.
3.	POZ. 3 ROA 40x2 L=1500	3szt.
4.	Ramka podpór balastowych	3szt.
5.	Szpica odgromowa	1szt.
6.	Śruba M10x35 oc.	12szt.
7.	Nakrętki samo kontrolujące M10 oc.	13szt.
8.	Nakrętki zwykłe M10 oc.	13szt.
9.	Podkładki zwykłe M10	26szt.
10.	Śruba M10x90 oc.	1szt.
11.	Cybanty kabłąkowe na rurę Ø50	3szt.
12.	Podstawa masztu*	kpl.

\* w komplecie znajdują się: blacha podstawy – 1szt. I 2 kątowniki

- Łączenie segmentów: skręcane na śruby
- Profile:
  - a) krawężnik (rury nośne): Ø50x2 [mm],
  - b) rury poziome: Ø40x2 [mm],
  - c) krzyżulce (skratowanie ukośne): Ø40x2 [mm].